



Straßenbau



Mimoriadne výhody:

- samolepiaci a jednoducho spracovateľný
- hospodárne riešenie
- osvedčený materiál
- bez rozpúšťadiel

Rissband SK

Bitúmen obsahujúci profil pre rýchle a cenovo výhodné sanovanie poškodení v asfaltových vozovkách

Osvedčený Materiál s plastickými vlastnosťami samolepiacou vrstvou,

ktorá zabezpečuje optimálne spojenie s podkladom

Použitie

Rissband SK je navrhnutý na prekrytie trhlín a otvorených spojov v povrchu asfaltových vozoviek.

Maximálna šírka trhliny môže byť 5mm. Vďaka samolepiacej vrstve je zabezpečená rýchla a bezpečná montáž.

Poškodené miesta je trvalo zabezpečené vďaka zavalcovaniu plastického materiálu.

Návod na spracovanie

Povrch vozovky musí byť čistý a suchý. Náter (TOK Primer SK) nie je nevyhnutné použiť ale zlepšuje priľnavosť. Je to hlavne vhodné na zvetralé povrchy. Rissband sa položí na trhlinu a zatlačí

sa buď valcom, Risbandskrollerom, alebo následnou dopravou. Vzhľadom na okolnosti môže byť výhodou materiál posypať. Teplota prostredia a povrchu musí byť nad 15 °C.

Pri nižších teplotách sú nutné zvláštne opatrenia, napríklad nahriatie plynovým horákom. Rissband nie je vhodný na riešenie vertikálnych spojov.

Forma dodávky a balenie

Šírka	hrúbka	dĺžka	rolky na kartón	množstvo v kart.
40mm	4mm	23m	3	66m

Skladovanie

Rissband SK treba skladovať v chlade bez zaťaženia a priameho slnečného svetla. Za týchto podmienok je materiál minimálne 2 roky skladovateľný.